

## Silikon Spray 519

---

### Beschreibung:

**Silikon-Spray** ist ein öl- und fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle.

Kurz, überall dort, wo Öl und Fett ungeeignet ist.

### Eigenschaften:

- schmiert fleckenfrei und unsichtbar
- sauberer, nicht harzender Gleit- und Schmierfilm
- gute Temperaturbeständigkeit
- schützt vor Oxydation und Korrosion
- gute Haftfähigkeit
- wasserabweisend und antistatisch

### Anwendungsgebiete:

- Ausgezeichnetes Trennmittel beim Formen- und Spritzgießen
- Als Montagehilfe bei Schlauchverbindungen
- Als Schmiermittel für Schiebedächer, Sitzschienen, Sicherheitsgurtwicklern
- In der Holz- und Papierverarbeitung an Pressen und Führungen
- Zur Behandlung von Schnittleisten, -Kanten und -Werkzeugen zum sauberen Schneiden
- In der Fördertechnik zur Verhinderung von Anhaftungen
- Schützt, isoliert und pflegt mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile
- Als Schweißtrennspray zu verwenden

### Verarbeitungshinweise:

Der **Untergrund** sollte trocken, staub-, fett- und ölfrei sein.

Doseninhalt kurz aufschütteln.

Silikon-Spray aus ca. 20 – 30 cm Entfernung aufsprühen und mit einem weichen Tuch verreiben.

### Lagerung und Haltbarkeit:

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von  $-5^{\circ}\text{C}$  bis  $+30^{\circ}\text{C}$ , eine Haltbarkeit von **24 Monaten**.

Zur Beachtung:

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

® = registriertes Warenzeichen